



淮安市上研化工有限公司

AMORSO-1817

排列防沉助剂

性能:

- 提供简易的操作, 与优良鳞片排列效果。
- 减少金属颜料的用量。
- 对于整个系统的粘度变化不大。
- 粘度稳定若有浮油现象, 底部不会沉淀结块。

技术指标:

不挥发份: 聚乙烯蜡共聚物
外观: 淡色可流动糊状

挥发份: 二甲苯/丁酯
固含: 10%±0.5

应用范围:

针对金颜料等...排列与沉淀防止。

用法与用量:

- 5~15%对全量。
- 请于搅拌进行中缓缓加入, 均匀分散之。
- 极适合于制程前期加入, 以确保分散完全。

包装:

17kg/桶

注意:

于金属漆料制作, 请先将 1817 均匀分散于树脂中再分散金属颜料。
蜡浆具触变性能需要机械搅拌, 储存时会出现凝聚现象, 可藉由高速搅拌分散完全。
请勿日晒, 储藏于阴冷处, 储藏温度与搅拌温度勿超过摄氏 45 度。
室温低于 20℃产品触变性明显提升, 室温越低触变越强属自然现象。
以上说明仅供参考之用, 不具任何保证功效, 请先行测试其适用性。

[本资料仅供参考之用, 客户应依据各处的应用及要求等, 就本产品先行实验, 以决定其适用性]

地址: 昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876