淮安市上研化工有限公司

AMORSO-682

底材润湿剂、抗油剂

说明：

AMORSO-682：是一种改性硅氧烷聚合物，适用于溶剂型、高固成分、PU体系，相较其它同种类型表面活性剂，它具有泡沫少之特点，且在固化过程中能持续保持活性，有效降低表面张力，从而避免或消除表面缺陷问题的发生。兼有流平之功能。

性能：

- 增加涂料的流动平坦性
- 能湿润大多数难以湿润的底材
- 消除表面缺陷，如缩孔、鱼眼、镜框效应、桔皮等
- 解决硅油过量添加所造成的缺陷问题
- 克服表面油污所引起的问题（化油污）
- 增加底材可润湿性

技术指标：

外　　观：	淡色液体	成　　份：	有机硅氧烷
溶　　剂：	PMA	固 含 量：	49.5%±2.5

应用范围：

- S/UV/W
- 工业烤漆
- 塑胶漆
- 木器漆
- 汽车漆
- 汽车修补漆
- 油墨
- 环氧地坪

用法与用量：

- 添加量：0.1%-0.5%。

包装：

25kg/桶

[本资料仅供参考之用，客户应依据各处的应用及要求等，就本产品先行实验，以决定其适用性]

地址：昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼（215300）
TEL：0512-57758550　57738591　　FAX：0512-57508876