淮安市上研化工有限公司

AMORSO-7120

说明：

●AMORSO-7120:水分散性的、超高分子量的聚二甲基硅氧烷分散体，增加平滑性和抗磨损性能。

性能：

●降低摩擦系数
●防粘连
●提高抗磨损性能
●带来平滑性和抗磨损性

技术指标：

成　分：糊状超高分子量聚二甲基硅氧烷分散液　　外　观：淡色液体
固成份：80%　　溶　剂：水

应用范围：

●油墨
●涂料
●油漆

用法与用量：

●降低摩擦系数：

油墨	水性凸版油墨	0.05-0.1%添加量
	溶剂型凸版油墨	0.5-1.5%添加量
	水性凹版油墨	0.1-0.2%添加量
	水性平版油墨	0.1-0.2%添加量
涂料	水性罩光清漆	0.5-1.0%添加量
油漆	水性油漆	0.5-1.0%添加量
	溶剂型油漆	0.5%以上添加量

[本资料仅供参考之用，客户应依据各处的应用及要求等，就本产品先行实验，以决定其适用性]

地址：昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼（215300）
TEL：0512-57758550　57738591　　FAX：0512-57508876

淮安市上研化工有限公司

●防粘连：

油墨	水性凸版油墨	0.1-0.2%添加量
	水性凹版油墨	0.1-0.2%添加量

●提高抗磨损性能：

	水性凸版油墨	0.1-0.2%，或低至0.05-0.1%，或高至0. 5-1.5%的添加量
	溶剂型凸版油墨	0. 5-1.5%添加量
	水性凹版油墨	0.05-0.5%或高至0.5-1.0%的添加量
	溶剂型凹版油墨	0.05-0.1%添加量
	水性平版油墨	0.1-0.2%添加量
涂料	水性罩光清漆	0.1-0.2%，或高至0.5-1.0%的添加量
	水性工业涂料	0.05-0.1%添加量

所有的使用量都是完整配方的重量百分比。

包装：

●25 kg 的塑胶桶

[本资料仅供参考之用，客户应依据各处的应用及要求等，就本产品先行实验，以决定其适用性]

地址：昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼（215300）
TEL：0512-57758550　57738591　　FAX：0512-57508876