



淮安市上研化工有限公司

AMORSO-16

耐磨粉

说明:

- AMORSO-16 耐磨粉因其成份的独特性, 比以往的 PTFE、PP、PE 等普通蜡粉效果更具优越性。

性能:

- 高表面平滑度
- 高耐划伤性
- 对弹性几乎无影响
- 减银粉的排列性影响极小
- 对重涂性无影响
- 在室内外应用中良好的光泽保持性
- 高耐抛光性
- 增强抗粘连性
- 烘烤温度可短时间超过 300°C

技术指标:

化学成分: 含有反应性羟甲基的有机热固性聚甲基脲聚物

外观: 白色粉末

比重: 约 1.0-1.2

固含: 100%

粒径分布: 3-6 μ m

熔点: 大于 180°C

应用范围:

- 纯环氧
- 聚酯/环氧
- 纯聚酯
- 聚氨酯
- 聚丙烯酸酯

用法及用量:

- 0.5%-3.0%对涂料配方总量, 视树脂种类与用途, 适量添加。

制备溶剂型涂料与油墨:

以高速搅拌方式加入分散于涂料或油墨中. 使用高剪切力的高速搅拌器或珠磨机等设备, 分散效果更佳. (在 PU 或烤漆系统, 建议和 AMORSO-495 1:1-1:2 的效果更佳)

制备粉末涂料:

在制程之预混合阶段, 与树脂、固化剂、颜填料及其他助剂等组份一并置入高速搅拌器充分混合均匀后, 通过挤出机挤出。

包装:

- 20KG/包

[本资料仅供参考之用, 客户应依据各处的应用及要求等, 就本产品先行实验, 以决定其适用性]

地址: 昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876