淮安市上研化工有限公司

AMORSO-495

高效密着剂

说明：

●与金属、塑胶等底材直接键结合，增强附着力；对铝材、冷轧钢、镀锌钢、电镀底材等密着效果尤佳(包括浸水和冷凝测试后附着力)；对工程塑胶底材密着效果亦佳。
●明显提高涂膜硬度。
●产品呈酸性，有催化作用；在烤漆体系中可催化氨基交联，故可取代原配方中的某些酸催化剂或减少酸催化剂用量。
●使涂膜获得极佳的耐磨抗刮性并改善漆膜的柔韧性、防腐性。

技术指标：

●化学成分：一种以超支化型聚酯为主链的聚合物　　●固含 ：60%±1.5

应用范围：

● 工业涂料、重防护涂料、印罐和卷材涂料、酸固化底漆
● 可用系统；丙烯酸／三聚氰胺、热塑性丙烯酸、聚酯／三聚氰胺、环氧树脂、醇酸树脂、丙烯酸乳液、双组份聚氨酯和聚氨酯乳液

用法与用量：

●产品为黏稠状液体，建议在研磨阶段加入，也可在调漆阶段高速搅拌时缓慢加入。
●添加量；通常按配方总量的 0.3%-2%，某些情况需加入总量的 5%。

包装：

●25 kg 的塑胶桶或铁桶
●200kg 的铁桶

保质期

●密封保存 12 个月

[本资料仅供参考之用，客户应依据各处的应用及要求等，就本产品先行实验，以决定其适用性]

地址：昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼（215300）
TEL：0512-57758550　57738591　　FAX：0512-57508876