



淮安市上研化工有限公司

AMORSO-180D

耐高温有机硅手感流平剂

说明:

- 特该助剂可显著降低涂料体系的表面张力, 从而改善底材润湿并防止缩孔。
- 可增加表面滑爽性, 提高光泽。是热稳定的有机硅助剂, 与传统有机硅不同, 它在 150 °C 到 230 °C 之间不会热分解。因此在重涂时不会有附着力降低或表面缺陷等问题, 此类问题往往是由于传统有机硅在高于 150 °C 时的热分解所造成的。

性能:

- 油滑手感, 极有效提高涂层的永久性滑爽, 增进耐磨损性、抗刮伤性能。
- 改善流平和光泽, 有效增加涂层硬度, 防粘连性。
- 可改善消光剂和铝粉的定向及颜料之湿润性, 并防止贝纳德旋涡产生。
- 可明显提高涂层的光泽性、耐候性及鲜艳性。
- 重涂时不会降低层间附着力。
- 耐高温性能极佳。

技术指标:

成分: 有机硅氧烷
粘度: <A

外观: 无色透明液体
固含量: 24.5%±3

应用范围:

- S/UV
- 工业烤漆
- 塑胶漆
- 木器漆
- 卷钢涂料

用法与用量:

- 对全量, 总配方的 0.1%~1.0%, 使用前请先用溶剂稀释至 50% 以下, 然后加入树脂中充分分散 20 分钟以上使用, 以确保平均分散于体系之中。

包装:

- 25 kg 的塑胶桶

[本资料仅供参考之用, 客户应依据各处的应用及要求等, 就本产品先行实验, 以决定其适用性]

地址: 昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876