



淮安市上研化工有限公司

AMORSO-565

高分子型分散剂

说明:

AMORSO-565 是一种高分子量的阳离子系统分散剂。

性能:

AMORSO-565 可减少一般亲水颜料和疏水基料间的界面张力。通过极性基团使之吸附在颜料表面,并由 AMORSO-565 的多功能结构,能达到颜料和填充料的受控絮凝。从而:防止浮色发花;无硬的沉淀;稳定分散;增加光泽,即使用微旋杯静电喷枪施工。

技术指标:

外观: 棕色液体

溶剂: 酯类

固含量: 50.5% ±3

应用范围:

AMORSO-565 适用于中、高极性涂料体系。适用通用色浆及工业产品涂料,有良好的降粘性能及储存稳定性。适用做树脂型及无树脂型色浆。

用法与用量:

在涂料体系中: 按加入形态计为无机颜料量的 0.5%-2.5%

按加入形态计为总配方的 0.1%-1.0%; 有机颜料比例: 5%-30%

碳黑比例配方: 20%-100%

.如果做无树脂型色浆时,添加比例适当调高

包装:

25kg/桶

[本资料仅供参考之用,客户应依据各处的应用及要求等,就本产品先行实验,以决定其适用性]

地址: 昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876