



## 淮安市上研化工有限公司

# AMORSO-1822B

### 防沉剂. 触变剂

#### 说明:

AMORSO-1822B: 是脂肪酸酰胺蜡蜡, 具有优异的触变特性, 可用于提高涂料的防流挂性能和防颜料沉降性能。其为粉状, 用作重防腐涂料的触变性赋予剂。容易完全分散, 在 45-70℃ 分散会得到溶胀会形成网状结构, 使分散体系具有网状结构。

#### 性能:

- 混溶性比氢化蓖麻油佳, 结膜和层间剥离的危险性极低;
- 优良的防流挂性能;
- 涂料主剂的粘度升高很少, 且维持良好的触变性, 具有良好的施工性;
- 可直接加入涂料的填料体系中;

#### 技术指标:

成份: 聚乙烯蜡  
固含: 20±2%

外观: 半透明白色膏状

#### 应用范围:

适用于一般的溶剂型涂料, 特别是环氧树脂涂料、氯化橡胶涂料等底漆。

#### 用法与用量:

可以用辗轮式混砂机、球磨机、高速分散机来分散。

推荐分散处理温度为 45-70℃, 极性溶剂体系中在低温下分散效果也较好, 极性溶剂较少的体系中有必要在较高温度下分散。

如在分散时温度不能升高, 添加酒精 1-2%, 就可促进溶胀。添加量为 0.5-2.0% 适宜。

#### 包装:

- 18kg 铁桶

[本资料仅供参考之用, 客户应依据各处的应用及要求等, 就本产品先行实验, 以决定其适用性]

地址: 昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876