



淮安市上研化工有限公司

AMORSO-498B-3

说明:

提高涂料附着力, 柔韧度的同时, 亦能增强漆膜的硬度和耐化学性。在卷钢涂料, 卷铝涂料等工业烤漆中, 可显著提高柔韧度和附着力, 可使卷材涂层的柔韧度, 同时显著提高漆膜和耐溶剂擦拭性能。尤其对难以附着的镁镍, 镁铝合金, 镀锌板, 铝板, 不锈钢, 铜材等材料有特效。

性能:

- 卷材涂料里显著提高柔韧性和附着力
- 同时极为有效的提高漆膜和耐溶剂擦拭性能
- 对各种金属用氨基烤漆在提供高度粘附力
- 增强漆膜的硬度和耐化学性

技术指标:

成份: 硅醇改性化合物

外观: 淡色透明液体

固含: 50±2%

应用范围:

- 各种涂料, 尤其镍, 镁铝合金底材

用法与用量:

- 对成品漆总量计, 添加量为 0.2-2%

包装:

- 25kg 桶包装

[本资料仅供参考之用, 客户应依据各处的应用及要求等, 就本产品先行实验, 以决定其适用性]

地址: 昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876