

淮安市上研化工有限公司

AMORSO-312

说明:

用于溶剂型、无溶剂涂料和粉末涂料,改善流平并具脱泡效果。

性能:

- ●改善流平性
- ●提高光泽
- ●更好的消泡性
- ●能产生长波流平性, 防止缩孔
- ●仅轻微的降低表面张力,对重涂性无任何负作用

技术指标:

成 份: 聚丙烯酸酯 外 观: 淡色液体

有效份: 100%

应用范围:

- ●工业涂料
- ●卷钢涂料

用法与用量:

- ●0.05-0.7% 助剂用量(购入形式)基于总配方。 以上推荐添加量供参考,最佳添加量需经过一系列试验确定。该助剂可在生产过程的任何阶段加入,包括后添加。
- ●0.5-15% 助剂用量(购入形式)基于总配方。 以上推荐添加量供参考,最佳添加量需经过一系列试验确定。该助剂在粉末涂料树脂生产过程的最后阶段添加,与树脂混合。

包装:

●25kg 桶包装

[本资料仅供参考之用,客户应依据各处的应用及要求等,就本产品先行实验,以决定其适用性] 地址: 昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼(215300)

TEL: 0512-57758550 57738591 FAX: 0512-57508876