



淮安市上研化工有限公司

AMORSO-821B

说明:

AMORSO-821B: 适用于低极性, 可分散碳黑和各种无机与有机颜料, 亦可溶于煤油等脂肪烃溶剂, 耐高温性能突出, 也可用于高温涂料体系以及工程塑料改性挤出加工等体系。

性能:

- 颜料储存稳定性佳
- 改善流变性能 (更好的牛顿流变性能)
- 改善着色强度
- 提高光泽
- 较好的耐高温性

技术指标:

成份: 含亲合颜料基团高分子共聚物
固 含: 60±2%

外 观: 深褐色粘稠液体

应用范围:

- 用于分散各种无机与有机颜料和碳黑
- 可提高颜料在溶剂型体系中的分散性和稳定性。

用法与用量:

- 无机颜料 1-5%, 有机颜料的 20%-40%, 碳黑的 30%-100%, 该产品应在添加颜料前, 溶解于研磨树脂或溶剂中

包装:

- 25kg 桶包装

[本资料仅供参考之用, 客户应依据各处的应用及要求等, 就本产品先行实验, 以决定其适用性]

地址: 昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876