



## 淮安市上研化工有限公司

# AMORSO-1822C

### 说明:

AMORSO-1822C: 是脂肪酸酰胺蜡浆, 具有优异的触变特性, 可用于提高涂料的防流挂性和颜料、填充料沉降防止。于重防腐涂料、高比重颜料与高粉量体系效果尤其优异。当搅拌分散温度达到 45~60°C 时可完全分散, 体系中产生网状结构, 所有功能充分发挥。

### 性能:

- 混溶性比氢化蓖麻油佳, 危险性极低。
- 优良的防流挂性能。
- 涂料粘度升高很少, 仍维持良好的触变性与良好的施工性。
- 预浆后使用或者直接添加使用。

### 技术指标:

组成:	酰胺蜡蜡	固含:	20%±2
外观:	淡色软固态	溶剂:	二甲苯、乙醇

### 应用范围:

- 油性体系
- 油墨
- 环氧地坪
- 防腐涂料
- 汽车漆/汽车修补漆
- 卷钢涂料
- 工业烤漆
- 塑胶漆
- 木器漆

### 用法与用量:

- 建议添加量为 0.5%-1%

### 包装:

- 17kg 铁桶

### 注意:

请勿日晒, 储藏于阴冷处, 储藏温度与搅拌温度勿超过 45°C。避光保存远离火源热源。密闭容器中可保存一年。

本说明经实验确认其可行, 若使用时请针对各个需求测试其适用性, 我们不保证本产品适合于任何特殊用途。

[本资料仅供参考之用, 客户应依据各处的应用及要求等, 就本产品先行实验, 以决定其适用性]

地址: 昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876

文件编码: SY-TDS01-TE0001

日期: 2022/3/15

编写人: 02



# 淮安市上研化工有限公司

---

[本资料仅供参考之用，客户应依据各处的应用及要求等，就本产品先行实验，以决定其适用性]

地址：昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼（215300）

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876