



淮安市上研化工有限公司

AMORSO-7527F

说明:

不含 VOC 和溶剂的润湿分散剂, 用于水性涂料体系、印刷油墨和胶粘剂。是用于无树脂颜料浓缩浆的标准助剂, 适用于各种颜料

性能:

- 剂通过空间位阻稳定作用而使颜料解絮凝
- 提高颜料含量
- 改善颜料润湿性能
- 提高颜料着色力及光泽
- 降粘效果佳

技术指标:

成份: 含亲颜料基团聚合物

外观: 淡色液体

固含: 40±2%

应用范围:

- 木器涂料
- 皮革涂料
- 汽车涂料
- 防腐涂料

用法与用量:

- 助剂添加量: 无机颜料 20-30%, 有机颜料 30-75%, 二氧化钛 10-12%, 碳黑 130-150%
以上推荐添加量供参考, 最佳添加量需经过一系列试验确定。
- 研磨只可在水中进行 (不含树脂、胺和助溶剂)。将助剂与水进行混合, 然后须在助剂充分分散均匀之后方可加入颜料。

包装:

- 25kg 桶包装

[本资料仅供参考之用, 客户应依据各处的应用及要求等, 就本产品先行实验, 以决定其适用性]

地址: 昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876