



淮安市上研化工有限公司

AMORSO-522

湿润、分散剂

说明:

是一款湿润型分散剂,适用于溶剂系统,有机、无机颜料的研磨分散,亦能改进涂料的光泽性,展色力和明亮度。

性能:

- 能大幅降低颜料与展色剂间的界面张力,降低研磨系统的粘度,使操作性更容易。
- 能增加颜料的展色力,特别是对于湿润性较差的树脂,更能增进其光泽性。
- 降低涂料之粘度,增高固成分且安定性亦佳,另可缩短研磨时间,改善颜料研磨细度。
- 可增加涂料的遮盖力,颜料的沉淀。

技术指标

成份:亲颜料基团高分子聚合物

外观:淡黄色液体

固含:50±2%

溶剂:酯类/醇类

用法及用量:

- 应在研磨之前加入,添加量对颜料重量的百分比为:
无机颜料:1%--3% 有机颜料:3%—7% 碳黑颜料:10%--40%
填料:1%-3%
- 注意事项:如有稀出 加热到 20-30 度溶解后可正常使用

包装

25kg/桶

[本资料仅供参考之用,客户应依据各处的应用及要求等,就本产品先行实验,以决定其适用性]

地址:昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876