



淮安市上研化工有限公司

AMORSO-1409

搅拌型防沉剂

说明:

含可完全膨胀之改性聚乙烯蜡微粒,可直接分散,适用于各种溶剂型气乾与烘漆涂料体系的防沉剂。

性能:

环保型不含苯类物质,使用方便,防沉效果佳,不影响粘度。

技术指标:

外观: 淡色胶状

溶剂: 酯类/烷基溶剂

固含量: 10±1%

成份: 聚乙烯蜡

应用范围:

- 油性体系
- 工业烤漆
- 塑胶漆
- 木器漆
- 汽车漆/汽车修补漆
- 卷钢涂料
- 油墨
- 环氧地坪
- 防腐涂料

用法及用量:

一般用量为对全量之重量百分比约为 1%-5%,建议在研磨前添加。

包装:

50KG/桶

注意:

室温低于 20℃产品触变性明显提升,室温越低触变越强属自然现象。

请勿日晒,储藏于阴冷处,储藏温度与搅拌温度勿超过 45℃。避光保存远离火源热源。密闭容器中可保存一年。

本说明经实验确认其可行,若使用时请针对各个需求测试其适用性,我们不保证本产品适合于任何特殊用途。

[本资料仅供参考之用,客户应依据各处的应用及要求等,就本产品先行实验,以决定其适用性]

地址: 昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876