淮安市上研化工有限公司

AMORSO-684PP

抗油剂、底材润湿剂

说明：

是一种含氟酯化聚合物，适用于溶剂、高固成分及水性涂料系统，为一种特殊含氟非离子表面活性剂，相较其它同种类型表面活性剂，它具有泡沫少之特点，且在固化过程中能持续保持活性，有效降低表面张力，而达到避免或消除表面缺陷问题的发生

性能：

- ●哑粉 / 铝银浆 有一定的排列性
- ●增加涂料的流动平坦性、底材润湿性，解决硅油过量添加所造成的缺陷问题
- ●消除表面缺陷，如缩孔、鱼眼、镜框效应、桔皮等
- ●克服表面油污所引起的问题（化油污）
- ●重涂基本 OK，特殊系统需要验证评估
- ●适用于光固化系统及其它各种涂料体系

技术指标：

外　观：淡色透明液体	溶　剂：醇类/酯类
活性物：7± 2%	成　份：有机氟化物

应用范围:

- ●S/UV
- ●塑胶漆
- ●汽车漆
- ●卷钢涂料
- ●环氧地坪
- ●工业烤漆
- ●木器漆
- ●汽车修补漆
- ●油墨
- ●防腐涂料

用法与用量：

- ●预稀释，该助剂可以在任何生产阶段添加，包括后添加
- ●0.1-0.3 % 助剂用量（供应形式）基于总配方

包装：

- ●25 kg 的塑胶桶或铁桶

[本资料仅供参考之用，客户应依据各处的应用及要求等，就本产品先行实验，以决定其适用性]

地址：昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼（215300）
TEL：0512-57758550　57738591　　FAX：0512-57508876