



## 淮安市上研化工有限公司

# AMORSO-1658 改质剂

### 说明:

AMORSO-1658 是一种环保型不含有卤素之特用改质剂, 色泽保持率佳、再涂性佳, 特别适用于罩各类 UV 面漆, 或 PU 面漆及热塑性丙烯酸中, 皆可得真正密着性能。

### 性能:

AMORSO-1658 为使用于 PC、PS、ABS、金属底材涂料之特殊酯化的高分子聚合物, 对底材密着性能佳, 另外对铝银浆具有优良排列性、金属感佳, 对于各类 UV 面漆或 PU 面漆密着性能特佳。

### 技术指标:

成份: 高分子聚合物  
活性物: 50±2%

外观: 淡色液体  
溶剂: -

### 应用范围:

- 塑胶涂料
- 汽车涂料
- 通讯产品
- 工业涂料

### 用法与用量:

- 拼于热塑性丙烯酸中可给 UV 漆或 PU 漆对底漆良好密着性, 加量可占树脂固含的 5%-20%
- 拼于 UV 漆配方中可释放应力, 对热塑性丙烯酸有较佳密着性或对重涂性 UV 漆中增加层间密着, 加量可占 UV 树脂的 5%-20%

### 包装:

25kg 的塑胶桶

### 注意事项:

- 当 AMORSO-1658 欲罩 UV 光油时, 建议用中、弱性单体及寡聚物以免发生咬底现象
- 当 AMORSO-1658 欲罩 UV 光油时, UV 光油之溶剂要完全挥发, 再照 UV 灯, 以免发生密着不良现象
- 如 AMORSO-1658 本身挥发速度较快, 可用甲苯或二甲苯 1: 1 对稀后再进行使用。

[本资料仅供参考之用, 客户应依据各处的应用及要求等, 就本产品先行实验, 以决定其适用性]

地址: 昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876