



淮安市上研化工有限公司

AMORSO-560

高分子分散剂

说明:

对于分散各种颜料, 综合性能佳亦适用于环氧体系, 可减少一般亲水颜料和疏水基料间的界面张力。通过极性基团使之吸附在颜料表面, 并由 AMORSO-560 多功能结构能达到颜料和填充料的受控絮凝。从而防止浮色发花、无硬的沉淀、稳定分散及增加光泽。

性能:

- 对分散各种颜料, 综合性能佳亦适用于环氧体系。
- 用于中、高极性涂料体系。
- 适用通用色浆及工业产品涂料, 有良好的降粘性能及储存稳定性。
- 适用做树脂型及无树脂型色浆。
- 防止浮色发花、无硬的沉淀、稳定分散及增加光泽。

技术指标:

成分: 高分子聚合物
活性物: 50±2%

外观: 淡~棕色液体
溶剂: 酯类

应用范围:

- 中、高极性涂料体系
- 色浆及工业产品涂料
- 树脂型及无树脂型色浆
- 环氧体系

用法与用量:

- 在涂料体系中, 加入量计为无机颜料量8%~15%; 有机颜料比例: 15%~20%; 碳黑比例配方: 25%~60%。
如做无树脂型色浆时, 添加比例须适当调高。

包装:

- 25 kg 的塑胶桶

[本资料仅供参考之用, 客户应依据各处的应用及要求等, 就本产品先行实验, 以决定其适用性]

地址: 昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876