



## 淮安市上研化工有限公司

# AMORSO-833

### 说明:

AMORSO-833: 相容性, 适用性广泛, 亦适用于不同树脂体系的无树脂色浆, 在无溶剂环氧或聚氨酯体系中润湿、分散和稳定无机颜填料 (如用于地坪或管道涂料), 无机颜料色浆中使用 833 高分子分散剂, 可以有效降低体系粘度, 有机颜料碳黑使用 833 高分子分散剂可以改善流动性并提高光泽。

### 性能:

- 提高研磨效率, 缩短研磨时间
- 提高有机颜料的着色力及光泽
- 有效降低高浓度色浆在研磨时的粘度

### 技术指标:

成份: 亲颜料嵌段共聚物  
活性物: 60±2%

外观: 浅澄色/透明液体  
溶剂: 酯类

### 应用范围:

- 工业油漆
- 汽车漆
- 地坪漆

### 用法与用量:

- 添加量基于分散剂固体量对颜料量的比例:

无机颜料: 20-30%按吸油量

有机颜料: 绿, 蓝, 紫: 15-30%按 BET 值;

黄, 红, 橙: 25-45%按 BET 值

碳黑低色素: 15-20%按 DBP 吸收值

碳黑高色素: 50-80%按 DBP 吸收值

\* 833 应在研磨阶段未加进颜料之前加入。

### 包装:

- 25kg 桶包装

[本资料仅供参考之用, 客户应依据各处的应用及要求等, 就本产品先行实验, 以决定其适用性]

地址: 昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876