



淮安市上研化工有限公司

AMORSO-1810P

研磨型防沉剂

说明:

- 分散性优于 1810。
- 防止粉料沉淀、结块。提升填充料之悬浮性，需研磨。

性能:

- 对于反应型 PU 涂料，不会产生迟滞交联现象
- 对于整个系统的粘度，透明性与光泽影响不大。
- 无色差与黄变的顾虑。
- 表面稍有浮油现象，底部不易沉淀结块。

技术指标:

成分: 聚乙烯蜡
活性物: 19±1%

外观: 淡色软固态
溶剂: 芳香族

应用范围:

- 油性体系
- 工业烤漆
- 塑胶漆
- 木器漆
- 汽车漆/汽车修补漆
- 环氧地坪
- 防腐涂料

用法及用量:

- 1%~3%用量基于总配方
- 请先于中高速搅拌进行中，缓缓加入，分散均匀后研磨完全

包装:

- 18kg 铁桶
- 50kg 塑料桶

[本资料仅供参考之用，客户应依据各处的应用及要求等，就本产品先行实验，以决定其适用性]

地址: 昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876