



淮安市上研化工有限公司

AMORSO-113

有机硅手感、抗刮、流平剂

说明:

AMORSO-113:新型光固化、PU 等快速流平性, 通用性强, 同时稳泡性低。

性能:

- 降低表面张力, 提高滑爽性, 稳泡性低, 提高抗刮伤性能、帮助底材润湿。
- 在各树脂相容均佳, 在环氧树脂系统表现更突出。

技术指标:

成分: 有机硅氧烷
活性物: <100 %

外观: 淡色液体
溶剂: 醇类

应用范围:

- 工业涂料
- 汽车漆
- UV 漆
- 木器漆
- 环氧地坪

用法与用量:

- 和稀料开稀后可在生产过程的任何阶段加入。
- 0.1%~1%用量基于总配方。

包装:

- 25 kg 的塑胶桶或铁桶
- 200kg 的铁桶

贮存和运输:

- 15°C 以下贮存和运输可能发生浑浊和分层, 使用前请加热至 20°C, 并搅拌均匀。

特别提醒:

- AMORSO-113 可能会出现浑浊和灰色的外观, 这并不影响产品的应用效果。

[本资料仅供参考之用, 客户应依据各处的应用及要求等, 就本产品先行实验, 以决定其适用性]

地址: 昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876