



## 淮安市上研化工有限公司

# AMORSO-184T

## 有机硅手感抗刮流平剂

### 说明:

AMORSO-184T: 相容性、润湿流平性佳, 手感、耐磨性明显。也可用于光固化、水性系统。

### 性能:

- 具有分子量高、平滑性亦佳, 添加量小亦能达到极佳效果。
- 能有效降低系统表面张力, 增进流平效果, 同时具有水性、油性通用平滑\平坦与耐磨增进剂, 且相溶性好, 可用于各种涂料如底漆、面漆、消光漆及透明金油。
- 在油墨方面, 可增进耐磨性及防止叠粘现象, 因界面张力降低, 能改善润湿性, 达到防针孔、斑纹发生。可部分溶于水, 完全溶于酒精、酯类、酮类及芳香溶剂。

### 技术指标:

成分: 有机硅氧烷

外观: 透明液体

活性物: <100%

溶剂: 醇类

### 应用范围:

用于溶剂型、无溶剂型和水性体系的有机硅表面助剂。适用于涂料、油墨、胶粘剂和室温固化塑料体系, 强烈降低表面张力。特别推荐用于提高聚氨酯、环氧和丙烯酸酯类胶粘剂在底材上的润湿性。

- 汽车用涂料
- 建筑用涂料
- 防腐涂料
- 包装用喷涂
- 木器家具
- 印刷油墨
- 工业涂料

### 用法与用量:

- 对全量, 总配方的 0.1%~1.0%, 使用前请先用溶剂稀释至 50% 以下, 然后加入树脂中充分分散 20 分钟以上使用, 以确保平均分散于体系之中。

### 包装:

- 25 kg 的塑胶桶

[本资料仅供参考之用, 客户应依据各处的应用及要求等, 就本产品先行实验, 以决定其适用性]

地址: 昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876