



淮安市上研化工有限公司

AMORSO-7401

水性密着剂

说明:

- 与金属、塑胶等底材直接键结合, 增强附着力; 对不锈钢、铝材、冷轧钢、镀锌钢、电镀底材等密着效果尤佳(包括浸水和冷凝测试后附着力), 对陶瓷, 玻璃密着性亦佳, 对工程塑胶底材密着效果亦佳。
- 明显提高涂膜硬度, 增加耐水煮, 耐盐雾性能。
- 产品呈弱酸性, 但有催化作用; 在烤漆体系中可催化氨基交联, 故可取代原配方中的某些酸催化剂或减少酸催化剂用量。
- 使涂膜获得极佳的耐磨抗刮性并改善漆膜的柔韧性、防腐性。

技术指标:

成分: 超支化聚酯聚合物

活性物: 43 ± 2 %

溶剂: 醇类

外观: 淡色液体

应用范围:

- 水性丙烯酸
- 水性聚氨酯和聚氨酯乳液

用法与用量:

- 产品为黏稠状液体, 建议先用醇类溶剂开稀加, 在调漆阶段高速搅拌时缓慢加入。
- 添加量; 在热塑性丙烯酸等低温体系中通常按配方总量的 0.3%-2%。
- 注意: 使用前须 0.3%、0.6%、1%等比测试, 得最佳加量。

包装:

- 25 kg 的塑胶桶或铁桶
- 200kg 的铁桶

[本资料仅供参考之用, 客户应依据各处的应用及要求等, 就本产品先行实验, 以决定其适用性]

地址: 昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876